

کارواش اتوماتیک دروازه ای مدل Deniz and paniz il gar w240

دستگاه کارواش اتوماتیک (دروازه ای با قابلیت شستشو کامل و خشک کردن هر اتومبیل در مدت ۲ دقیقه دارای برنامه های مختلف بسته به انتخاب اپراتور برنامه ها ۱. برنامه فقط شستشو با آب ۲. شستشو با آب و مواد شوینده ۳. شستشو با آب و مواد و زیر شوئی ۴. شستشو با آب و مواد و زیر شوئی و خشک کن ۵. شستشو با آب و مواد و زیر شوئی و خشک کن و واکس و پولیش ... اپراتور برنامه شستشو را بنا به نظر خود میتواند کم یا زیاد کند در کارواش اتوماتیک مدل دروازه ای اتومبیل ثابت و دستگاه بر روی ریل حرکت می کند و عمل شستشو و خشک کردن را انجام می دهد قسمت زیر شوئی و چرخ شور جزو اپشن های دستگاه و بنا به درخواست مشتری نصب می گردد.



ردیف	تجهیزات استاندارد روی دستگاه	مشخصات فنی Deniz	مشخصات فنی Paniz
۱ ص	برس عمودی ۲ عدد	لولایی	موازی پارالل
۲	برس افقی یک عدد	متحرک	متحرک
۳	طول ریل	۱۰ متر	۱۱
۴	ابعاد مکان شستشو	ارتفاع ۴ متر * عرض ۴ متر و طول ۱۰ متر	ارتفاع ۴ متر * عرض ۴/۵ متر و طول ۱۰ متر
۵	سیستم پاشنده مواد شوینده	۱ تا ۱۰ گرم برای هر ماشین	۱ تا ۲۰ گرم برای هر ماشین
۶	سیستم هشدار دهنده	اضطراری	امر جنسی
۷	سیستم کنترل PIC با قابلیت برنامه ریزی شستشو	زیمنس آلمان	زیمنس آلمان
۸	اینورتر	تنظیم سرعت دستگاه و زمان شستشو	تنظیم سرعت دستگاه و زمان شستشو
۹	ابعاد دستگاه	(۳/۵ * ۳/۵ * ۱/۵) متر	(۳/۵ * ۳/۵ * ۱/۵) متر
۱۰	مقدار برق مصرفی	۴/۰۵ کیلو وات	۴/۰۸ کیلو وات
۱۱	مقدار آب مصرفی	۲۰ لیتر در دقیقه	۲۵ لیتر در دقیقه
۱۲	مدت زمان شستشو برای هر ماشین	۲ دقیقه	۲ دقیقه
۱۳	مدت زمان خشک کردن برای هر ماشین	۳ دقیقه	۳ دقیقه
۱۴	سیستم تخلیه آب در زمستان	بنوماتیک	بنوماتیک
۱۵	نمای فایبر گلاس و پرده های بغل	دارد	دارد



تولید - واردات - صادرات
 انواع ماشین آلات نظافت صنعتی (کارواشها و قالیشورهایی تمام اتوماتیک و ساده)
 ماشین آلات تولید بریکیت، بلوک و موزانیک و خموما ثابت بوجاری گندم و حبوبات
 واترجت ها و انواع جاروهای مرکزی و صنعتی و سبک روب ها و سایر ماشین آلات
 خدمات شهری و تصفیه و بازیافت صنعتی آب و انواع دستگاههای قلمعه شویی



ارابه ایلقار

WWW.ARABEILGAR.COM

Technical features	Unit	Deniz ilgar w240	Paniz ilgar w240
Max. Washing Height	Cm	190	220
Max. Washing Width	Cm	220	230
Max. Machine Width	Cm	330	350
Max. Machine Height	Cm	350	370
Rail Gauge	Cm	316	330
Rail Length	M	10	11
Power Installed	Kw	3.5	4
Voltage	V	380	380
Frequency	Hz	50	50
Washing Time / Vehicle	Car/minute	2-4	2-4
Water Pressure	Bar	3.5-4	4
Water Requirement	Lit/minute	20-30	25-35
Air Pressure	Bar	6	5
Air Requirement	Lit/minute	7	6
Electric Requirement	Car/kwh	0.12-0.15	0.15-0.17
Shampoo Requirement	Car/g	1-10	1-20
Brush Unit Vertical / Horizontal	-	2 hinge +1	2 Parallel+1



دفتر مرکزی: تبریز - خیابان نیروی هوایی (منجم) - روبروی داروخانه سهند - کوچه ستارزاده - پلاک ۱/۱
 آدرس کارخانه: یک کیلومتر بعد از پلیس راه تبریز صوفیان - جنب دوکال بتن - ماشین سازی ارابه ایلقار
 تلفن: ۴۱-۳۲۸۴۱۹۴۵-۷ همراه: ۴۱-۳۲۸۴۱۹۳۷-۰۹۱۴۳۱۰۷۱۳۷، ۴۱-۳۲۸۴۱۹۴۷-۰۹۱۴۱۰۷۱۴۸۱۷-۰ تلفکس: ۴۱-۳۲۸۴۱۹۴۷-۰

مشخصات تکنیکی مربوط به مدل های سری دنیز و پانیز تولید کارخانه ارا به ایلقار:

دستگاه شستشوی اتوماتیک خودرو ۳ برسه:

تیپ خودروهای قابل شستشو: تاکسی- سواری-جیپ- پاترول-ون- مینی بوس

مدل Deniz: بسته به ارتفاع شستشو ۲ مدل متفاوت تولید می گردد:

۱. مدل Deniz w 240: کارواش اتوماتیک خودرو با ارتفاع ۲/۵ متر و عرض ۲/۲۰ متر صاحب قدرت شستشوی تمامی خودروهای سواری می باشد.

۲. مدل Deniz w 270: کارواش اتوماتیک خودرو با ارتفاع ۲/۸۰ متر و عرض ۲/۳۰ متر قادر به شستشوی انواع خودروهای سواری و ون می باشد.

این دستگاه دارای یک عدد برس افقی و ۲ عدد برس عمودی می باشد ظرفیت شستشوی این دستگاه بطور متوسط ۲۰ الی ۲۴ خودرو در ساعت می باشد.

مدل Paniz: برحسب ارتفاع شستشو همانند مدل deniz در دو مدل تولید می گردد تفاوت عمده آن در سیستم برس های عمودی دستگاه می باشد.

سیستم حرکت روی ریل توسط اینورتر کنترل می گردد(سرعت-تنظیم فرکانس- زنجیر و گیربکس حرکتی را تطبیق می نماید). غلطکهای حرکتی با بلبرینگ و یاتاقهای نگهدارنده قدرت حرکتی دستگاه را ثابت و محکم می نماید و توسط این سیستم هیچگونه آسیب و فشاری به موتورها و گیربکس های دستگاه وارد نمی شود و عمر آنها با سیستم کنترل دیجیتالی هوشمند فشار برس افقی نسبت به دستگاههای مشابه در بازار کاملاً دقیق و حساس کنترل می شود و یک شستشوی ایده آل را تضمین می نماید. قدرت کنترل دیجیتال (کنترل فشار) سیستم برس افقی-سیستم اینورتر(تنظیم سرعت) نیز دارد.

در مدل Deniz سیستم حرکتی برسهای عمودی به صورت V شکل یا همان لولایی (Hinge) می باشد.

در مدل Paniz سیستم برسهای عمودی ریلی و سنسوردار بوده (parallel) و توسط یاتاقهای بلبرینگ فشار کنترل می شود. برسهای عمودی توسط سیستم موازی (parallel) حرکت می نماید و جلو و پشت خودرو را ۲ بار شستشو می نماید که باعث افزایش کیفیت شستشو می شود. تجهیزات سافت استارت و سافت استوپ (soft start-stop) که بر روی دستگاههای کارواش ساخت کمپانی ارا به ایلقار می باشد موتور تمام برسهای عمودی و افقی با حرکت نرم و آرام شروع به چرخش و ایستادن می نماید که باعث کاهش شدید استهلاک موتور و گیربکس و عمر زیاد دستگاه می شود و نگهداری دستگاه را بسیار آسان می نماید.

